



СРЕДСТВА ДЛЯ CIP ПРОМЫВКИ

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДОИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТАНКОВ-ОХЛАДИТЕЛЕЙ

Средства для воды средней жесткости



0,4% ОТ ОБЪЁМА
(40 МЛ/10Л)



40-60 °С



10-20 МИНУТ

CircoSuper AFM

Щелочное моющее средство с активным хлором для промывки доильных и охлаждающих установок. CircoSuper AFM удаляет такие загрязнения, как молочный жир и белок.

Применение: Удалить остатки молока из системы водой температурой до 30°C. Промыть с применением CircoSuper AFM. В завершение промыть водой до полного удаления остатков моющего средства. Рекомендуется чередование кислотных и щелочных средств, кратность чередования зависит от качества используемой воды.

Свойства продукта

Основная рецептура: гидроксид натрия, вспомогательные добавки, 3,5-4,5% активного хлора.
Плотность 1,16-1,22 при 20°C, pH 12,8-14,0.

Хранение: защищайте средство от отрицательных температур и прямых солнечных лучей. Держите ёмкость герметично закрытой и не храните ее вместе с кормами.

Температура хранения: от +2°C до +25°C.

Срок годности: 12 месяцев с момента изготовления при соблюдении условий хранения.

Информация для заказа

Артикул	Продукт	Тара (кг)
7724-1023-500	CircoSuper AFM	35
7724-1025-400	CircoSuper AFM	240
7724-1026-200	CircoSuper AFM	1 200

Средства для воды средней жесткости



0,4% ОТ ОБЪЁМА
(40 МЛ/10Л)



40-60 °С



10-20 МИНУТ

CircoSuper SFM

Кислотное жидкое моющее средство для доильных и охлаждающих установок эффективно удаляет молочный камень и известковые отложения.

Применение: Удалить остатки молока из системы водой температурой до 30°C. Промыть с применением CircoSuper SFM. В завершение промыть водой до полного удаления остатков моющего средства. Рекомендуется чередование кислотных и щелочных средств, кратность чередования зависит от качества используемой воды.

Свойства продукта

Основная рецептура: ортофосфорная и азотная кислоты.
Плотность 1,15-1,20 при 20°C, pH:0,9-1,6 при 20°C.

Хранение: защищайте средство от отрицательных температур и прямых солнечных лучей. Держите ёмкость герметично закрытой и не храните ее вместе с кормами.

Температура хранения: от +2°C до +25°C.

Срок годности: 12 месяцев с момента изготовления при соблюдении условий хранения.

Информация для заказа

Артикул	Продукт	Тара (кг)
7724-3023-500	CircoSuper SFM	35
7724-3025-400	CircoSuper SFM	240
7724-3026-200	CircoSuper SFM	1200

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДОИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТАНКОВ-ОХЛАДИТЕЛЕЙ

Средства для воды повышенной жесткости



0,4% ОТ ОБЪЁМА
(40 МЛ/10Л)



40-60 °C



10-20 МИНУТ

CircoTop AFM

Щелочное моющее средство с активным хлором профессионально удаляет застарелые отложения соединений жира и белка.

Применение: Удалить остатки молока из системы водой температурой до 30°C. Промыть с применением CircoTop AFM. В завершение промыть водой до полного удаления остатков моющего средства. Рекомендуется чередование кислотных и щелочных средств, кратность чередования зависит от качества используемой воды.

Свойства продукта

Основная рецептура: гидроксид натрия, вспомогательные добавки, 4,5-5,8 % активного хлора. Плотность 1,18-1,25 при 20°C, pH: 12,8-14,0 при 20°C.

Хранение: защищайте средство от отрицательных температур и прямых солнечных лучей. Держите ёмкость герметично закрытой и не храните ее вместе с кормами.

Температура хранения: от +2°C до +25°C.

Срок годности: 12 месяцев с момента изготовления при соблюдении условий хранения.

Информация для заказа

Артикул	Продукт	Тара (кг)
7724-1033-500	CircoTop AFM	35
7724-1035-400	CircoTop AFM	240
7724-1036-200	CircoTop AFM	1200

Средства для воды повышенной жесткости



0,4% ОТ ОБЪЁМА
(40 МЛ/10Л)



40-60 °C



10-20 МИНУТ

CircoTop SFM

Кислотное моющее средство CircoTop SFM воздействует на молочный камень и известковые отложения. Рекомендуется в доильных системах с силиконовой сосковой резиной.

Применение: Удалить остатки молока из системы водой температурой до 30°C. Промыть с применением CircoTop SFM. В завершение промыть водой до полного удаления остатков моющего средства. Рекомендуется чередование кислотных и щелочных средств, кратность чередования зависит от качества используемой воды.

Свойства продукта

Основная рецептура: ортофосфорная и азотная кислоты. Плотность 1,22-1,26 при 20°C, pH 1,3 при 20°C.

Хранение: защищайте средство от отрицательных температур и прямых солнечных лучей. Держите ёмкость герметично закрытой и не храните ее вместе с кормами.

Температура хранения: от +2°C до +25°C.

Срок годности: 12 месяцев с момента изготовления при соблюдении условий хранения.

Информация для заказа

Артикул	Продукт	Тара (кг)
7724-3033-500	CircoTop SFM	35
7724-3035-400	CircoTop SFM	240
7724-3036-200	CircoTop SFM	1200

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДОИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТАНКОВ-ОХЛАДИТЕЛЕЙ

Средства для воды любой жесткости



0,25-0,35%
ОТ ОБЪЁМА
(25-35 МЛ/10Л)



40-60 °С



10-20 МИНУТ

CircoPower AFM

Инновационное жидкое щелочное моющее средство с активным хлором. Экономное в применении. Специальная рецептура разработана для качественной промывки в воде любой жесткости. Профессионально удаляет молочный жир и белок.

Применение: Удалить остатки молока из системы водой температурой до 30°C. Промыть с применением CircoPower AFM. В завершение промыть водой до полного удаления остатков моющего средства. Рекомендуется чередование кислотных и щелочных средств, кратность чередования зависит от качества используемой воды.

Свойства продукта

Основная рецептура: Основная рецептура: гидрооксид натрия, вспомогательные добавки, 6,3-8,5% активного хлора. Плотность 1,20-1,25 при 20°C, pH 13,0 при 20°C.

Хранение: защищайте средство от отрицательных температур и прямых солнечных лучей. Держите ёмкость герметично закрытой и не храните ее вместе с кормами.

Температура хранения: от +2°C до +25°C.

Срок годности: 12 месяцев с момента изготовления при соблюдении условий хранения.

Информация для заказа

Артикул	Продукт	Тара (кг)
7724-1043-500	CircoPower AFM	35
7724-1045-400	CircoPower AFM	240
7724-1046-200	CircoPower AFM	1 200

Средства для воды любой жесткости



0,25-0,35%
ОТ ОБЪЁМА
(25-35 МЛ/10Л)



40-60 °С



10-20 МИНУТ

CircoPower SFM

Инновационное жидкое кислотное моющее средство. Продукт экономичен в применении. Он особенно эффективен для профессионального удаления минеральных отложений.

Применение: Удалить остатки молока из системы водой температурой до 30°C. Промыть с применением CircoPower SFM. В завершение промыть водой до полного удаления остатков моющего средства. Рекомендуется чередование кислотных и щелочных средств, кратность чередования зависит от качества используемой воды.

Свойства продукта

Основная рецептура: Основная рецептура: ортофосфорная и азотная кислоты. Плотность 1,25-1,30 при 20°C, pH менее 1,0 при 20°C.

Хранение: защищайте средство от отрицательных температур и прямых солнечных лучей. Держите ёмкость герметично закрытой и не храните ее вместе с кормами.

Температура хранения: от +2°C до +25°C.

Срок годности: 12 месяцев с момента изготовления при соблюдении условий хранения.

Информация для заказа

Артикул	Продукт	Тара (кг)
7724-3043-500	CircoPower SFM	35
7724-3045-400	CircoPower SFM	240
7724-3046-200	CircoPower SFM	1 200

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДОИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТАНКОВ-ОХЛАДИТЕЛЕЙ

Средства для трехкомпонентной промывки



0,2% ОТ ОБЪЁМА



40-60 °C



10-20 МИНУТ

CircoPlus AFG

Концентрированное щелочное моющее средство для промывки доильного и холодильного оборудования. Эффективное растворение и удаление загрязнений, таких как молочный жир и белок.

Применение: Рекомендуется применять совместно с хлорсодержащими средствами для улучшения эффективности промывки, используется в комплексе с CircoSan DFM. Удалить остатки молока из системы водой температурой до 30°C. Промыть с применением CircoPlus AFG и CircoSan DFM. В завершение промыть водой до полного удаления остатков моющего средства.

Свойства продукта

Основная рецептура: гидроксид натрия, вспомогательные добавки. Плотность 1,25-1,35 при 20°C, pH 12,8-14 при 20°C.

Хранение: защищайте средство от отрицательных температур и прямых солнечных лучей.

Держите ёмкость герметично закрытой и не храните ее вместе с кормами.

Температура хранения: от +2°C до +25°C.

Срок годности: 12 месяцев с момента изготовления при соблюдении условий хранения.

Информация для заказа

Артикул	Продукт	Тара (кг)
4444-4620-010	Circo Plus AFG	35
4444-0620-000	Circo Plus AFG	1200

Средства для трехкомпонентной промывки



0,2% ОТ ОБЪЁМА



40-60 °C



10-20 МИНУТ

CircoPlus SFG

Концентрированное кислотное моющее средство на основе фосфорной кислоты предназначенное для промывки доильного и холодильного оборудования.

Применение: Используется в трехкомпонентной промывке после цикла промывки с щелочными средствами. Промыть с применением CircoPlus SFG. В завершение промыть водой до полного удаления остатков моющего средства.

Свойства продукта

Основная рецептура: ортофосфорная и азотная кислоты
Плотность 1,15-1,20 при 20°C, pH менее 1.

Хранение: защищайте средство от отрицательных температур и прямых солнечных лучей. Держите ёмкость герметично закрытой и не храните ее вместе с кормами.

Температура хранения: от +2°C до +25°C.

Срок годности: 12 месяцев с момента изготовления при соблюдении условий хранения.

Информация для заказа

Артикул	Продукт	Тара (кг)
4444-4610-010	Circo Plus SFG	35
4444-0610-000	Circo Plus SFG	1200

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДОИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТАНКОВ-ОХЛАДИТЕЛЕЙ

Средства для трехкомпонентной промывки



0,2% ОТ ОБЪЁМА



40-60 °C



10-20 МИНУТ

CircoSan DFM

Щелочное жидкое моющее средство с активным хлором, предназначенное для помывки доильного и холодильного оборудования. Эффективное растворение и удаление загрязнений, таких как молочный жир и белок.

Применение: Используется в комплексе с CircoPlus AFG для улучшения эффективности промывки. Удалить остатки молока из системы водой температурой до 30°C. Промыть с применением CircoPlus AFG и CircoSan DFM. В завершение промыть водой до полного удаления остатков моющего средства.

Свойства продукта

Основная рецептура: гипохлорит натрия, вспомогательные добавки. Плотность 1,18-1,25 при 20°C, pH среды: 12,8-14.

Хранение: защищайте средство от отрицательных температур и прямых солнечных лучей. Держите ёмкость герметично закрытой и не храните ее вместе с кормами.

Температура хранения: от +2°C до +25°C.

Срок годности: 6 месяцев с момента изготовления при соблюдении условий хранения.

Информация для заказа

Артикул	Продукт	Тара (кг)
7724-8063-000	CircoSan DFM	30

Средства для воды средней жесткости



0,4% ОТ ОБЪЁМА
(40 МЛ/10Л)



40-60 °C



10-20 МИНУТ

CircoAction SFM

Кислотное жидкое моющее средство для промывки доильных установок и оборудования для охлаждения молока. Экономичное средство

Применение: Удалить остатки молока из системы водой температурой до 30°C. Промыть с применением CircoPower SFM. В завершение промыть водой до полного удаления остатков моющего средства. Рекомендуется чередование кислотных и щелочных средств, кратность чередования зависит от качества используемой воды.

Свойства продукта

Основная рецептура: азотная кислота.

Плотность 1,15-1,19 при 20°C, pH менее 1 при 20°C

Хранение: защищайте средство от отрицательных температур и прямых солнечных лучей. Держите ёмкость герметично закрытой и не храните ее вместе с кормами.

Температура хранения: от +2°C до +25°C.

Срок годности: 12 месяцев с момента изготовления при соблюдении условий хранения.

Информация для заказа

Артикул	Продукт	Тара (кг)
7724-3133-500	CircoAction SFM	35
7724-3135-400	CircoAction SFM	240
7724-3136-200	CircoAction SFM	1 200

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДОИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТАНКОВ-ОХЛАДИТЕЛЕЙ

Средства для промежуточной дезинфекции



BackFlush	CIP дезинфекция
 0,5-0,7%	 0,1-0,4%
 10-30 °C	 10-30 °C
 >30 СЕК.	 10-20 МИН.

DezinBak A

Дезинфицирующее средство на основе надуксусной кислоты для промежуточной дезинфекции доильных аппаратов. Разработано для холодной дезинфекции, применяется в установках BackFlush и роботизированных доильных установках.

Применение: Дозирование через установку Back Flush или ручное погружение доильных аппаратов в соответствующий раствор. Ополаскивание водой до полного удаления остатков моющего средства.

Свойства продукта

Основная рецептура: надуксусная кислота 5- 15%, перекись водорода 8-20%, функциональные компоненты. Плотность 1,14- 1,16, pH 1% раствора 1,9 ±0,5.

Хранение: защищайте средство от отрицательных температур и прямых солнечных лучей. Держите ёмкость герметично закрытой и не храните ее вместе с кормами.

Температура хранения: от +2°C до +25°C.

Срок годности: 12 месяцев с момента изготовления при соблюдении условий хранения.

Информация для заказа

Артикул	Продукт	Тара (кг)
4444-0000-020	DezinBak A	35
4444-2013-200	DezinBak A	220



Выбор продукта в зависимости от качества используемой воды*

Хлорсодержащие щелочные моющие средства (жидкие)	Объем дозирования	Жесткость воды (°dH)					Буферные свойства воды
	%	10°	15°	20°	25°	30°	ppm
CircoPower AFM	0,35						500
	0,30				0,35%		400
	0,25			0,30%			300
CircoTop AFM	0,40					0,50%	500
CircoSuper AFM	0,40				0,50		275

Кислотные моющие средства (жидкие)	Объем дозирования	Жесткость воды (°dH)					Буферные свойства воды
	%	10°	15°	20°	25°	30°	ppm
CircoPower SFM	0,35						500
	0,30						400
	0,25						300
CircoTop SFM	0,40					0,50%	500
CircoSuper SFM	0,40				0,50%		275
CircoAction SFM	0,5						

Рекомендуется применять моющее средство.

Возможно использование средства в пределах диапазона, дозировка должна быть скорректирована в соответствии с данным значением. Необходим контроль бакобсеменности.

Не рекомендуется использовать моющее средство. Необходим более эффективный продукт.

* Подбор моющих средств для конкретных условий выполняется с помощью специализированного оборудования для анализа воды и промывки HyCheck.

Анализ качества промывки на ферме

Инструмент для анализа промывки HyCheck позволяет выполнить:

- Качественный анализ воды непосредственно на ферме (жесткость, содержание железа и буфера) для подбора типа моющих средств.
- Выбор оптимальной дозировки моющего средства для снижения эксплуатационных расходов.
- Контроль эффективности промывки на ферме.

Спрашивайте у официального дилера!



Для заметок

Наши ценности – это наша жизнь

Высокое качество · Увлеченность · Честность · Ответственность · GEA-многообразие

GEA Group – глобальный машиностроительный концерн с многомиллиардными объемами продаж, осуществляющий свою деятельность в более чем 50 странах. С 1881 года концерн является одним из крупнейших поставщиков инновационного оборудования и технологий. Акции концерна GEA Group представлены в индексе европейской биржи STOXX® Europe 600.